


























# MARKTÜBERSICHT: INDUSTRIESAUGER

Hersteller	AL-KO Therm	ASUP	Otto Baler	Blastrac		Bosch Power Tools	DeWalt	Dustcontrol GmbH	Eibenstock	C. & E. Fein
Modellbezeichnung	Jet Stream „M“	enviro Dustkiller 1430	Spezial-Entstauber BSS607 M	BDC-122M		GAS 35 M AFC	DWV902M	DC Tromb 400 a	DSS 35 M iP	Fein Dustex 35 MX AC
										
Leistung (W)	1200 W	1200 W	1380 W	2000 W		1380 W	1400 W	3000 W	1600 W	1380 W
Staubklasse (L, M oder H)	M	H	M	M		M	M	H	M	M
BG BAU förderfähig (ja/nein)	ja	ja	ja	ja		ja	-	nein	ja	ja
Volumen Auffangbehälter (l)	43 l	25 l	30 l	25 l		35 l	38 l	40 l	35 l	35 l
Blasfunktion (ja/nein)	nein	nein	ja	nein		nein	-	nein	nein	nein
Flüssigkeiten aufsaugbar (ja/nein)	ja	ja	ja	nein		ja	ja	nein	ja	ja
Wechselfilter	ja	ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja
Filtertyp(en)	Flachfaltenfilter	Flachfilter	Flachfaltenfilter	Sternfilter		Flachfaltenfilter	Patronenfilter	HEPA-Filter	Polyesterfilterkassetten	Flachfaltenfilter PES
Geräuschpegel (dB)	67 dB	69 dB	69 dB	74 dB		80 dB	88 dB	70 dB	69 dB	67 dB
Gewicht (kg)	13,7 kg	12,7 kg	12,5 kg	53 kg		12,4 kg	15 kg	51 kg	15 kg	14,1 kg
Rohrlänge (cm)/ -durchmesser (mm)	-	100 cm/ 35 mm	2 x 50 cm	135 cm/ 50 mm		100 cm/ 35 mm	-	140 cm/ 50 mm	-	50 cm/ 35 mm
Kabellänge (m)	7,5 m	5 m	7,5 m	9 m		7,5 m	4 m	6 m	8 m	7,5 m
Schlauchlänge (m)/ -durchmesser (mm)	3 m/ 35 mm	5 m/ 35 mm	4 m	10 m/ 51 mm		5,0 m/ 35 mm	4 m/ 32 mm	5 m	5 m/ 35 mm	4 m/ 35 mm
Breite Bodendüse (mm)	-	300 mm	300 mm	400 – 500 mm		300 mm	-	500 mm	-	370 mm
Abmessungen (H x B x L cm)	52 x 38 x 69,5 cm	49 x 39 x 43 cm	58 x 37 x 56 cm	66 x 60 x 127,5 cm		57,5 x 45 x 51,5 cm	62 x 54 x 45,5 cm	136 x 60 x 78 cm	56 x 40 x 53 cm	98 x 40 x 60 cm
mitgeliefertes Zubehör:	3 m Saugschlauch, Anschlussmuffe, Filtertüte	Saugschlauch, Handrohr, 2x Verlängerungsrohr, Bodendüse, Werkzeugadapter, Sicherheitsfiltersack, 2x Filterelement	Schlauch, Werkzeugmuffe kompatibel zu allen Baier-Maschinen, Krümmer, 2x Metallrohre, Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse	Schlauch, Longopac, Stutzen auf 51 mm und 76 mm		Fugendüse, Entsorgungssack, Krümmer, Bodendüsen-Set, PES-Flachfaltenfilter, 3 x 0,35 m Saugrohr verchromt, Schlauch (5m), Werkzeugmuffe	32 mm Saugschlauch (4 m Länge), AirLock Adapter, Stufenadapter, Staubsack	Anschlussmuffe, Anschlussstück, antistatischer Saugschlauch, Bodensaugdüse, Saugrohr, Feinfilter, HEPA H13-Filter	5 m Saugschlauch (Ø 35 mm), Universaladapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Zubehörhalterung, Entsorgungssack	1 Schubbügel, 1 Flachfaltenfilter, 1 Entsorgungssack, 1 Saugschlauch ES, 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, 1 Stufenmuffe, 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinself, 1 Krümmer
ideal für folgende Einsatzorte:	Reinigung von Werkstätten, Absaugen von Handmaschinen	Arbeiten im Bestand, Schadstoffsanierung, Handwerk	Absaugung mittelgefährlicher Stäube	Baustellen, Sanierung, Bau		Nass- und Trockenanwendungen mit sehr feinem oder groben Dreck	Baustelle	Baugewerbe, Industrie	Baustellen, Werkstätten, Industrie	staubhaltige Umgebungen, bei der sowohl grober Schmutz als auch Flüssigkeiten vorkommen können
Besonderheiten	vollautomatische Filterreinigung, Nass- / Trockensauger	kleiner, leichter und günstiger Sauger der höchsten Staubklasse	vollautomatisches Auto-Filter Clean System; innovatives Filtersystem; Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge; Drehzahlregulierung; Schlauchanschluss an Elektrowerkzeuge Ø 38 mm; robuste Metall-Lenkrollen; Klick-System zum schnellen Wechsel des Zubehörs	Endlos-Bagging-System (Longopac), kompakt, robust dank eines Metallkorpus, und leistungsfähig, vielseitig einsetzbar, auch mit H-Filter erhältlich		Dauerhafte Saugkraft für kontinuierlichen Arbeitsfortschritt durch automatische Filterreinigung (AFC), "Click & Clean"-Verbindung	Zwei-Filter-System, automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus, elektronische Saugkraftregulierung, integrierte Steckdose mit automatischer Einschaltung, Teleskophandgriff und große Rollen, akustischer Alarm bei Saugkraftabfall, Synchronüberwachung mit 15 Sek.-Ausschaltverzögerung für restlose Aufsaugung	kompakt, leistungsstark, vielseitig einsetzbar	automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung	Antistatik-Funktion
Internetseite Unternehmen	<a href="http://www.al-ko.com/de/">www.al-ko.com/de/</a>	<a href="http://www.asup.info">www.asup.info</a>	<a href="http://www.baier-tools.com">www.baier-tools.com</a>	<a href="http://www.blastrac.de">www.blastrac.de</a>		<a href="http://www.bosch-professional.com">www.bosch-professional.com</a>	<a href="http://www.dewalt.de">www.dewalt.de</a>	<a href="http://www.dustcontrol.de">www.dustcontrol.de</a>	<a href="http://www.eibenstock.com">www.eibenstock.com</a>	<a href="http://fein.com/de_de/">fein.com/de_de/</a>

# MARKTÜBERSICHT: INDUSTRIESAUGER

Hersteller	Flex	Heylo	Hikoki	Hilti	Kärcher	Mafell	Makita	Metabo	Milwaukee	
<b>Modellbezeichnung</b>	VCE 33 M AC-Set	VC 30 H	RP350YDM	VC 20-LIM		NT 50/1 tact Te M *EU	S 35 M	VC4210M	ASR 35 M ACP	AS 30 MAC
										
<b>Leistung (W)</b>	1400 W	1400 W	1200 W	1200 W		1380 W	1400 W	1200 W	1400 W	1200 W
<b>Staubklasse (L, M oder H)</b>	M	H	M	M		M	M	M	M	M
<b>BG BAU förderfähig (ja/nein)</b>	ja	ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja
<b>Volumen Auffangbehälter (l)</b>	30 l	30 l	35 l	21 l		50 l	35 l	42 l	35 l	30 l
<b>Blasfunktion (ja/nein)</b>	nein	nein	nein	nein		nein	nein	nein	nein	nein
<b>Flüssigkeiten aufsaugbar (ja/nein)</b>	ja	ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja
<b>Wechselfilter</b>	ja	ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja
<b>Filtertyp(en)</b>	PES-Flachfaltenfilter	PTFE-Flachfaltenfilter	Filterkassetten	Flachfaltenfilter		PES Flachfaltenfilter	Kassetten	PTFE-Flachfaltenfilter	Filterkassetten	PTFE-Filter
<b>Geräuschpegel (dB)</b>	68 dB	60 dB	69 dB	73 dB		69 dB	69 dB	60 dB	69,5 dB	67 dB
<b>Gewicht (kg)</b>	15,2 kg	14,5 kg	15,7 kg	13 kg		19 kg	15 kg	16 kg	16 kg	14,5 kg
<b>Rohrlänge (cm)/ -durchmesser (mm)</b>	105 cm/32 mm	3 x 50,5 cm/36 mm	50 cm	/ 36 mm		50 cm	-	100 cm/32 mm	2 x 40 cm/35 mm	135,5 cm/36 mm
<b>Kabellänge (m)</b>	7,5 m	7,5 m	8 m	5 m		7,5 m	8 m	7,5 m	8 m	7,5 m
<b>Schlauchlänge (m)/ -durchmesser (mm)</b>	4 m/32 mm	4 m/32 mm	5 m/35 mm	4,65 m/36 mm		4 m	4 m	4 m/32 mm	4 m/37 mm	4 m/36 mm
<b>Breite Bodendüse (mm)</b>	370 mm	300 mm	350 mm	362 mm		360 mm	350 mm	140 mm	300 mm	297 mm
<b>Abmessungen (H x B x L cm)</b>	56,5 x 38,5 x 56,5 cm	52 x 38,5 x 56,6 cm	55 x 40 x 55 cm	50,5 x 38 x 50 cm		104,5 x 37 x 64 cm	57 x 50 x 40,5 cm	56,5 x 38,5 x 60,5 cm	55 x 40 x 55 cm	52 x 38 x 55 cm
<b>mitgeliefertes Zubehör:</b>	Antistatik Saugschlauch mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter, L-BOX Halterung, Vlies-Filterbeutel Klasse L/M, Entsorgungssack, antistatisches Adapter, Schlauchhalter, Reinigungsset	Saugrohr, gebogenes Handrohr, Saugschlauch antistatisch, Bodendüse, Fugendüse, Werkzeugadapter antistatisch	2 Filterkassetten, PE-Beutel, Behälterstopfen	optional: Schiebebügel, Staubbeutel, Adapterplatte, Zubehörset, Werkzeugbox		Krümmen (elektrisch leitend), Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse (225 mm), 2x Edelstahl Saugrohr (550 mm), Saugschlauch (elektrisch leitend), Werkzeugmuffe, Flachfaltenfilter, Entsorgungssack PE für M- und H-Klasse, Vliesfiltertüten, Ablassschlauch, Metallrollen, verstellbarer Schubbügel	Absaugschlauch antistatisch D27mm, PE-Entsorgungsbeutel	Handrohr gebogen, Werkzeugmuffe, Bodendüse, Saugschlauch, Saugrohrset gerade, Filterelement PTFE, Vliesfiltersack, Entsorgungssack, Trägerplatte für MAKPAC-Systemkoffer, Adapter 38 mm, Fugendüse	Antistatik-Saugschlauch, Anschlussmuffe, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre, 2 Polyester-Filterkassetten, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse	Saugschlauch, 2 Werkzeugadapter, gebogenes Handrohr, 2 Verlängerungsrohre, 1 Bodendüse, 1 Polsterdüse, 1 Fugendüse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack
<b>ideal für folgende Einsatzorte:</b>	mobiler Einsatz in Werkstätten und auf Baustellen	Baustellen, Werkstätten, Industrie	Industrie	Staubabsaugung, Reinigung		für alle Feinstaubanwendungen, aber auch Grobschmutz und Flüssigkeiten im (Bau-)Handwerk, auf Baustellen etc.	für große Mengen Feinstaub	Werkstatt	zum Absaugen am Elektrowerkzeug, im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt	Baustelle/ Werkstatt
<b>Besonderheiten</b>	PES Flachfaltenfilter Teflon beschichtet der Klasse M	zur Staubabsaugung gesundheitsgefährlicher Stäube; für Asbestsanierung gemäß TRGS 519 zugelassen; vollautomatisches Filterreinigungssystem; Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge; Multifit-Anschluss-System; Adapterplatte zur Aufnahme einer Werkzeugbox; antistatisch; FlowSensor zur Überwachung des Volumenstrom für unterschiedliche Saugschläuche; Überwachung der HEPA-Filterkassette; eingelassenes Display	Staubtank ohne Ecken und Kanten für rückstandslose Entleerung, aus-/einklappbarer Haken zum Aufhängen von Kabel und Saugschlauch für bequemes Tragen und sichere Lagerung, extra große Räder für mehr Stabilität und Rollkomfort	automatische Filter-Reinigung Hilti AirBoost, Gerätesteckdose		Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge, vollautomatische Filterreinigung TACT, geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent, komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör	bedarfsgesteuerte Abreinigung des Hauptfilters; nanobeschichteter Filter für langes Arbeiten ohne Unterbrechung	Nass-/Trockensauger mit 3-teiligem selbstreinigendem Filter für Reinigungsarbeiten oder als Fremdbesaugung bei Maschinen	besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub in Kombination mit Elektrowerkzeugen im Einsatzbereich Bauhandwerk	Auto-Start-Funktion, automatische Filterabreinigung, Flow-Sensor, geringerer Wartungsaufwand, konstante Leistung, Verzicht auf Staubbeutel möglich, leicht erreichbarer Flachfilter
<b>Internetseite Unternehmen</b>	<a href="http://www.flex-tools.com/de-de/">www.flex-tools.com/de-de/</a>	<a href="http://www.heylo.de">www.heylo.de</a>	<a href="http://www.hikoki-powertools.de">www.hikoki-powertools.de</a>	<a href="http://www.hilti.de">www.hilti.de</a>		<a href="http://www.kaercher.com">www.kaercher.com</a>	<a href="http://www.mafell.de">www.mafell.de</a>	<a href="http://www.makita.de">www.makita.de</a>	<a href="http://www.metabo.de">www.metabo.de</a>	<a href="http://de.milwaukeeeetool.eu">de.milwaukeeeetool.eu</a>

# MARKTÜBERSICHT: INDUSTRIESAUGER

Hersteller	Mirka	Samedia S.A.S.	Spit	Starmix	STIHL	Storch	Würth
Modellbezeichnung	1230 M AFC	VAC 520	AC 1630PM	iPulse ARM-1635 Safe Plus	SE 133 ME	Schleifstaubsauger VacTec 30M	ISS 40-M AUTOM.
							
Leistung (W)	1200 W	1600 W	1600 W	1600 W	1400 W	1380 W	1380 W
Staubklasse (L, M oder H)	M	M	M	M	M	M	M
BG BAU förderfähig (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Volumen Auffangbehälter (l)	30 l	35 l	32 l	35 l	42 l	30 l	40 l
Blasfunktion (Ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Flüssigkeiten aufsaugbar (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Wechselfilter	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Filtertyp(en)	Flachfilter	Polyester	Polyesterfilter	Filterkassetten	PTFE-Flachfilter	Filterkassetten	Flachfilter PES
Geräuschpegel (dB)	60 dB	69 dB	69 dB	69 dB	68 dB	69 dB	67 dB
Gewicht (kg)	14,5 kg	15,6 kg	14,8 kg	16,8 kg	16 kg	14,2 kg	15,1 kg
Rohrlänge (cm) / -durchmesser (mm)	-	2 x 50 cm	50 cm / 35 mm	-	2 x 50 cm / 36 mm	2 x 55 cm / 35 mm	55 cm / 35 mm
Kabellänge (m)	7,5 m	8 m	8 m	8 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m
Schlauchlänge (m) / -durchmesser (mm)	4 m / 27 mm	5 m / 35 mm	5 m / 35 mm	5 m / 35 mm	5 m / 32 mm	4 m / 35 mm	3 m / 35 mm
Breite Bodendüse (mm)	-	-	300 mm	-	400 mm	-	360 mm
Abmessungen (H x B x L cm)	56,5 x 38,5 x 56,5 cm	56 x 40 x 53 cm	56 x 40 x 55 cm	56 x 40 x 66 cm	60,5 x 38,5 x 56,5 cm	56 x 37 x 58 cm	56 x 37 x 65,5 cm
mitgeliefertes Zubehör:	Motor-KühlfILTER, Flachfilter, Fleece-Beutel, antistatischer Absaugschlauch, Case-Befestigung	Motor-KühlfILTER, Flachfilter, Fleece-Beutel, antistatischer Absaugschlauch, Case-Befestigung	Antistatik-Saugschlauch, Fugendüse, Bodendüse, Anschlussmuffe für Elektrowerkzeug	Saugschlauch AS mit Nebenluftung, Anschlussmuffe abgestuft, Fahrbügel, Klettbander, Smartifix (Befestigung für Systainer)	Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung, Bodendüse und Fugendüse	Vliesfilterbeutel, PE-Filterbeutel, 4 m Saugschlauch antistatisch mit Saugkraftregulierung, 2x Saugrohr mit Nass-/Trockendüse, Fugendüse, Werkzeugmuffe	Saugschlauch elektrisch leitend; Vliesfiltertüte; PE-Entsorgungssack; Flachfilter PES beschichtet; Universalanschlussmuffe; Fugendüse; Krümmer elektrisch leitend
ideal für folgende Einsatzorte:	Fabrik, Baustelle, Werkstatt	Rohbau, Renovierungsarbeiten, speziell für Bohr- und Schleifarbeiten	Baustellen jeglicher Art	Baustelle, Werkstatt, gesundheitsgefährdende Stäube	Bau- und Handwerksbereich, Absaugung von Akku-/Elektrowerkzeugen in Kombination mit dem Absaugstutzen, Absaugung von Metallspänen / Metallstaub	Nass- und Trockenbereiche	ideal für gefährliche Stäube, z.B. Harthölzer, Plattenwerkstoffe, Farbstaubpartikel, Keramik, Beton und Ziegelstein
Besonderheiten	Auto-Start-Funktion, automatische Filterabreinigung, Flow-Sensor, geringerer Wartungsaufwand, konstante Leistung, Verzicht auf Staubbeutel möglich, leicht erreichbarer Flachfilter	Steckdose, (autom.) Rüttelfunktion zur Entstaubung der Filterkassetten, Einstellung des Saugschlauchdurchmessers möglich	Zulassung für Aufnahme von M-Stauben, akustischer und optischer Warnhinweis, wenn der optimale Volumenstrom nicht gegeben ist, optimiert für Feinstaub-Dauereinsatz, PE-Filterbeutel für Problemstäube	Wechselseitige elektromagnetische Filterabreinigung ohne Unterbrechung des Saugstroms, Druckdifferenzmessung für bedarfsgerechte Abreinigung	automatische Volumenstromüberwachung, stufenlose Drehzahlregulierung, automatische Filterabreinigung, Aufnahme von Werkzeugboxen, Mehrfachfiltersystem	Sensorgesteuerte Rüttlerautomatik für kontinuierliche Filterreinigung ohne Saugkraftverlust, optische und akustische Filterkontrollanzeige, stufenlose Saugkräfteeinstellung, Maschinensteckdose bis 2000 W, Fach für Saugmuffen und -rohr, Halte- und Aufbewahrungsvorrichtung für Saugschlauch	Ablage- und Befestigungsmöglichkeit für Würth System-Koffer; antistatisch vorbereitet; Steckdose mit Hall Sensor für automatische Powertool-Erkennung
Internetseite Unternehmen	<a href="http://www.mirka.com/de/de/">www.mirka.com/de/de/</a>	<a href="http://www.samedia.com">www.samedia.com</a>	<a href="http://www.itw-befestigungssysteme.de">www.itw-befestigungssysteme.de</a>	<a href="http://www.starmix.de">www.starmix.de</a>	<a href="http://www.stihl.de">www.stihl.de</a>	<a href="http://www.storch.de">www.storch.de</a>	<a href="http://eshop.wuerth.de/">eshop.wuerth.de/</a>



**Ich stehe auf meine HYMER.**

## Sehen wir uns?

26.-28. Mai 2020  
BERNEXPO

Besuchen Sie uns in Halle 3.2,  
Stand B.15. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



[hymer-alu.de](http://hymer-alu.de)