








MARKTÜBERSICHT:

EIN-PERSONEN-GERÜSTE

Hersteller	Altrex	Altrex	ASC Group		Custers Hydraulica	Günzburger Steigtechnik	Layher	Layher
								
Produktname	Mitower	Mitower Plus	XS-Tower		Amigo	Flex Tower	Solo Tower mit 3T-Methode	Solo Tower mit Telegeländer
Varianten	drei Varianten (max. Arbeitshöhen 4,20 m, 5,20 m, 6,20 m)	fünf Varianten (max. Arbeitshöhen 4,20 m, 5,20 m, 6,20 m, 7,20 m, 8,20 m)	fünf Varianten (max. Arbeitshöhen 3,20 m, 4,20 m, 5,20 m, 6,20 m, 8,20 m)		drei Varianten (max. Arbeitshöhen 4,30 m, 5,30 m oder 6,30 m)	eine Variante (mögliche Arbeitshöhen 3,10 m, 4,10 m, 5,10 m oder 6,10 m)	drei Varianten (max. Arbeitshöhen 4,15 m, 5,15 m oder 6,15 m)	eine Variante (max. Arbeitshöhe 4,15 m)
Gerüsthöhe max. (m)	5,2 m	7,2 m	7,2 m		5 m	5,37 m	5,37 m	3,37 m
Arbeitshöhe max. (m)	6,2 m	8,2 m	8,2 m		6 m	6,1 m	6,15 m	4,15 m
Standhöhe max. (m)	4,2 m	6,2 m	6,2 m		4 m	4,1 m	4,15 m	2,15 m
Plattformbreite (m)	0,75 m	0,75 m	0,6 m		0,7 m	0,6 m	0,75 m	0,75 m
Plattformlänge (m)	1,2 m	1,65 m	1,2 m		1,2 m	1,2 m	1,13 m	1,13 m
Plattformmaterial	leichtgewichtiges Fiber-Deck oder Holz	leichtgewichtiges Fiber-Deck oder Holz	Holz oder Carbon		Holz	Holz-Siebdruck / Aluminium	Sperrholz-Aluminium-Konstruktion	Sperrholz-Aluminium-Konstruktion
Sicherheitsaufbau	3T	3T oder Sicherheitsgeländer	3 T		3 T	3 T	3 T	Aufbau mit systemintegriertem, vorlaufendem Seitenschutz via Telegeländer
werkzeuglose Montage	ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja
Material Bordbretter	Aluminium	Aluminium	Aluminium		Holz	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material Geländer	Aluminium	Aluminium	Aluminium		Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Rollen	Lenkrollen gebremst, 125 mm Durchmesser, 18 cm stufenlos in der Höhe verstellbar	Lenkrollen gebremst, 125 mm Durchmesser, 18 cm stufenlos in der Höhe verstellbar	125 mm Durchmesser, doppelt gebremst und höhenverstellbar, für die Gewichtsklasse bis 500 kg ausgestattet		höhenverstellbare Lenkrolle aus Kunststoff, 200 mm Durchmesser	vier Lenkrollen, 125 mm Durchmesser, mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln für Höhenausgleich	spindelbare Lenkrolle mit Polyamid-Rad, Durchmesser 150 mm	spindelbare Lenkrolle mit Polyamid-Rad, Durchmesser 150 mm
max. Gesamtbelastung	150 kg	150 kg	300 kg		340 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Belastbarkeit	150 kg/qm	150 kg/qm	200 kg/qm		200 kg/qm	200 kg/qm	200 kg/qm	200 kg/qm
Transportabmessung (L x B x H)	120 x 75 x 158 cm	165 x 75 x 210 cm	140 x 80 x 180 cm		130 x 80 x 160 cm	138 x 83 x 186 cm	140 x 85 x 165 cm	140 x 85 x 165 cm
Gesamtgewicht max. (kg)	110 kg	140 kg	118 kg		143 kg	127 kg	167,6 kg	119,8 kg
BG BAU Förderung	ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja
Zubehör	Shuttle Liftsystem, Mitower Stairs, Mitower Connect	Shuttle Liftsystem, Mitower Stairs, Mitower Connect	Treppen-Kit		-	Werkzeugtasche	Treppen-Kit	Treppen-Kit
Das zeichnet dieses Produkt laut Hersteller besonders aus	Es ist kompakt und leicht zu transportieren; das Design zwingt den Benutzer, das Fahrgerüst sicher aufzubauen; Querträger und ein einzigartiger Aufhängemechanismus bieten maximalen Halt und erleichtern den Aufbau.	Es ist kompakt und leicht zu transportieren; das Design zwingt den Benutzer, das Fahrgerüst sicher aufzubauen; Querträger und ein einzigartiger Aufhängemechanismus bieten maximalen Halt und erleichtern den Aufbau; Benutzung durch 2 Personen erlaubt.	Extrem sicher und benutzerfreundlich; von einer Person einfach in 8 Minuten auf- oder abzubauen; hochwertige Aluminiumlegierung und manuelle Schweißverbindungen; serienmäßig mit schnell-klick Aufhängesystem ausgestattet; in gewünschter Firmenfarbe und/oder mit Firmenlogo; speziell entwickelte Stabilisatoren für extreme Belastungen; 5 Jahre volle Herstellergarantie.		Kompakt und kostenbewusst bis zu einer Arbeitshöhe von 6 Metern; aufgrund des intelligenten Wagens, der aus den Gerüstteilen aufgebaut wird, leicht zu transportieren; schneller unabhängiger Aufbau; passt dank kompakter Abmessungen in viele Nutzfahrzeuge.	Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen; geringes Gewicht der Einzelteile; hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger inkl. Schwenkfuß; platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt zu stapeln und als Transportwagen nutzbar sind; 15 Jahre Qualitätsgarantie; Made in Germany.	Sicherer Auf- und Abbau durch nur eine Person aufgrund Mitnahme der kompakten Bauteile von Ebene zu Ebene mittels Solo Tower-Montagehaken; wirtschaftliche, effiziente und ergonomische Lager-, Transport sowie Baustellenlogistik aufgrund kompakter Maße aller Bauteile; werkzeuglose schnelle und einfache Montage mittels Einrastklaue sowie vormontierter Bordbretteinheit.	Sicherer Auf- und Abbau durch nur eine Person aufgrund Mitnahme der kompakten Bauteile von Ebene zu Ebene mittels Solo Tower-Montagehaken; wirtschaftliche, effiziente und ergonomische Lager-, Transport sowie Baustellenlogistik aufgrund kompakter Maße aller Bauteile; werkzeuglose schnelle und einfache Montage mittels Einrastklaue sowie vormontierter Bordbretteinheit.
Internetseite Hersteller	www.altrex.com	www.altrex.com	www.ascdeutschland.de		www.custers.nl	www.steigtechnik.de	www.layher-steigtechnik.com	www.layher-steigtechnik.com